

DESCRIZIONE - *DESCRIPTION*

Porta battente pivot per installazione in nicchia o in abbinamento a una o due pareti fisse. *Pivot swing doorf orinstallationinanicheorin combinationwithone or two fixed panels.*



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

MATERIALE ***MATERIAL***
Alluminioanodizzato.*Anodized aluminum.*
ManigliainABS, finitura cromo. *ABS handle, Chrome finish.*


CRISTALLO ***GLASS***
Trasparente,temperato 6 mm. *Clear, tempered 6 mm.*


CERNIERA ***HINGE***
Cerniera pivot. *Pivot hinge.*


CHIUSURA ***CLOSURE***
Sistema di chiusura magnetica. *Magnetic closure system.*

INSTALLAZIONE ***INSTALLATION***
Premontato per un'installazione rapida e semplice. Vedere QR a fondo pagina per il manuale. *Pre-assembledf orquickandeasyinstallation. SeeQRatbottomof pageformanual.*

INSTALLAZIONEA LTERNATIVA ***ALTERNATIVEINSTALLATION***
Installazione ad angolo in abbinamento a una parete fissa o installazione a centro parete in abbinamento a due pareti fisse. *Cornerinstallationincombinationwitha fixedpanelorcentrewall installation in combination with two fixed panels.*









NORMATIVA -*LEGISLATION*

UNI EN 14428

ARTICOLO - *ITEM*

A - min/max (mm)	B (mm)	Altezza Height (mm)	Peso Weight (kg)
680-720	430	1900	23
730-770	485	1900	24,5
780-820	530	1900	26
880-920	630	1900	29



ALTEZZA | SPESSORE VETRO | REVERSIBILE | ESTENSIBILITÀ | FACILITÀ DI INSTALLAZIONE



DESCRIZIONE - *DESCRIPTION*

Parete fissa da abbinare a porta scorrevole o porta battente pivot.
Fixed panel to be combined with sliding door or pivot swing door.


CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*


MATERIALE ***MATERIAL***
Alluminio anodizzato. *Anodized aluminum.*


CRISTALLO ***GLASS***
Trasparente, temperato 6 mm. *Clear, tempered 6 mm.*

INSTALLAZIONE ***INSTALLATION***
Premontato per un'installazione rapida e semplice. Vedere QR a fondo pagina per il manuale. *Pre-assembled for quick and easy installation. See QR at bottom of page for manual.*

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ***POSSIBLE CONFIGURATIONS***







NORMATIVA - *LEGISLATION*

UNI EN 14428

ARTICOLO - *ITEM*

A - min/max (mm)	Altezza Height (mm)	Peso Weight (kg)
680-700	1900	23,5
730-750	1900	25
780-800	1900	26,5
880-900	1900	29,5