



Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litri



Destinazioni d'uso

- Per pareti in muratura
- Per WC a pavimento
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione

Proprietà

- Serie 2016
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Rete portaintonaco premontata
- Curva di risciacquo innestata
- Curva di risciacquo regolabile di 2 cm verso l'alto e di 1 cm verso il basso
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico in alto a sinistra
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete

Dati tecnici

| | |
|---|-----------------|
| Pressione dinamica | 0.1-10 bar |
| Temperatura massima dell'acqua | 25 °C |
| Impostazione predefinita quantità di risciacquo | 6 e 3 l |
| Campo di regolazione risciacquo lungo | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Campo di regolazione risciacquo breve | 3-4 l |

Materiale in dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Curva di risciacquo con coppelle in polistirolo espanso
- Tappo di protezione
- 2 barre di fissaggio
- Materiale di fissaggio

No. art.

109.790.00.1